


Máquina de trenzar Ecartamiento 342



24 Husos Ecartamiento 342

Datos Técnicos

Nº de husos:	12	16	24
Ecartamiento:	342mm.		
Potencia del motor:	1.5KW/2CV	2.2KW/3CV	3KW/4CV
Velocidad de la platina:	60 R.P.M.		
Tamaño de las bobinas:	Ø190x540mm.		
Capacidad de la bobina:	14.333cm³		
Longitud en mm. (a):	1700	1900	2250
Anchura en mm. (b):	1900	2200	3080
Altura en mm. (c):	2900	2900	3670
Ø máximo de la trenza:	50mm.	50mm.	70mm.



Huso

Huso equipado con cierre y guía hilos superior derecha e izquierda con gancho o porcelana. Guía hilos lateral y tensor con rulina, para hilos de máximo Ø10 mm. Sistema de freno mediante tambor. Identificación del huso derecha e izquierda. Muelle tensor protegido y de fácil sustitución. Apoyos superior e inferior de la bobina con rodamientos. Bobina de aluminio con arrastrador de materia plástica intercambiable. Preparado para bobina de Ø190x540 mm. Capacidad 14.333 cm³.



Equipo eléctrico

Panel eléctrico adosado a la protección. Equipado con 2 variadores de frecuencia. Uno para variación de velocidad del motor principal (CV según modelo) y otro para variación de velocidad del motor reductor del brazo de tiraje de 0,5CV.

Equipado con:

- * Paro emergencia.
- * Pulsador marcha.
- * Pulsador paro.
- * Pulsadores para regular la altura del punto de trenzado.
- * Pulsador impulsos máquina.
- * Pulsador de accionamiento del tiraje con la máquina parada.

PLC y pantalla para control e información de la máquina:

- * Puertas abiertas.
- * Variación de las R.P.M. de la platina porta husos.
- * Variación de la longitud de la hélice que está trenzando.
- * Paro por disparo salva husos.
- * Preselección del metraje y metraje actual.
- * Rotación a la izquierda y a la derecha de los husos.



Talleres Ratera SA
Av. dels Dolors, 13
Apt. Correos (PO Box) 228
08243 Manresa
(Barcelona) Spain

Tel. 34-93 878 49 50
Fax 34-93 877 26 82
www.ratera.com
e-mail: ratera@ratera.com